

同步带轮

— 宽度指定型 MXL · XL · S2M · S3M · S5M型 —

棒状同步带轮

— MXL · XL · S2M · S3M · S5M型 —

Order 订货示例 **RD-SWPA20S5M** - **A** - **W50** - **P16**

RD-SWPA□□MXL ●带轮形状
XL
S2M
S3M
S5M

●轴孔规格 ④轴孔内有时可能未进行表面处理。

⑥ **H** 圆孔 ⑥ **P** 圆孔+螺纹孔

* 不带螺纹孔和固定螺丝。 * 止动螺丝位于120°附近以避免开螺纹牙。

M (粗牙螺纹)	附件固定螺丝	MXL (轴孔内径)	XL (轴孔内径)	S2M (轴孔内径)	S3M (轴孔内径)	S5M (轴孔内径)
M3	M3×3	3~5	4~12	3~5	4~5	6~12
M4	M4×3	6~19	6~12	6~22	6~17	6~12
M5	M5×4	19~20	13~17	—	18~32	13~17
M6	M6×5	—	18~30	—	—	18~30
M8	M8×6	—	31~47	—	—	31~38

* MXL, S2M, S3M: f=2.0 t=1.0
 XL, S5M : f=2.5 t=1.6

Type	材质	表面处理	附件
带轮	铝合金	本色阳极氧化处理	SUS304
法兰	铝合金	本色阳极氧化处理	SUS304

Order 订货示例 **RD-SBTMXL20**

RD-SBTMXL (MXL型)
RD-SBTXL (XL型)
RD-SBTS3M (S3M型)
RD-SBTS2M (S2M型)
RD-SBTS5M (S5M型)

齿槽尺寸会因齿数不同而略有差异。 材质 铝合金

型式	Type	齿数	种类	带轮形状	W	轴孔规格	P.D.	O.D.	F	交货期		
RD-SWPA	MXL	14	A	H	W≤d×5	P	3~4	9.06	8.55	第5天		
		15					3~4	9.70	9.19			
		16					3~5	10.35	9.84			
		17					3~5	11.00	10.49			
		18					3~5	11.64	11.14			
		19					3~5	12.29	11.78			
		20					4~6	12.94	12.43			
		21					4~6	13.58	13.07			
		22					4~6	14.23	13.72			
		23					4~7	14.88	14.37			
	RD-SWPA	XL	A	H	W≤d×5	P	P	3~4	15.52	15.02	第5天	
								16	4~7	16.17		15.66
								17	4~7	16.82		16.31
								18	4~8	17.46		16.96
								19	4~8	18.11		17.60
								20	4~8	18.76		18.25
								21	4~10	19.40		18.90
								22	4~10	20.05		19.55
								23	4~10	20.70		20.20
								24	4~10	21.35		20.85
RD-SWPA	S2M	A	H	W≤d×5	P	P	3~4	8.91	8.40	第5天		
							15	3~4	9.55		9.04	
							16	3~5	10.19		9.68	
							17	3~5	10.83		10.32	
							18	3~5	11.46		10.95	
							19	3~6	12.09		11.58	
							20	3~6	12.73		12.22	
							21	3~7	13.36		12.85	
							22	3~7	13.99		13.48	
							23	3~8	14.62		14.11	
RD-SWPA	S3M	A	H	W≤d×5	P	P	3~4	16.55	16.04	第5天		
							15	3~8	17.18		16.67	
							16	3~8	17.81		17.30	
							17	3~8	18.44		17.93	
							18	3~8	19.07		18.56	
							19	4~10	19.70		19.19	
							20	4~10	20.33		19.82	
							21	4~10	20.96		20.45	
							22	4~10	21.59		21.08	
							23	4~10	22.22		21.71	
RD-SWPA	S5M	A	H	W≤d×5	P	P	3~4	28.01	27.50	第5天		
							15	5~15	28.64		28.13	
							16	5~15	29.27		28.76	
							17	5~15	29.90		29.39	
							18	5~15	30.53		30.02	
							19	5~16	31.16		30.65	
							20	5~16	31.79		31.28	
							21	5~16	32.42		31.91	
							22	5~16	33.05		32.54	
							23	5~22	33.68		33.17	
RD-SWPA	S5M	A	H	W≤d×5	P	P	3~4	13.37	12.61	第5天		
							15	4~6	14.32		13.56	
							16	4~7	15.28		14.52	
							17	4~8	16.23		15.47	
							18	4~8	17.19		16.43	
							19	4~8	18.14		17.38	
							20	4~8	19.10		18.34	
							21	4~10	20.05		19.29	
							22	4~10	21.01		20.25	
							23	4~10	21.96		21.20	
RD-SWPA	S5M	A	H	W≤d×5	P	P	3~4	24.83	24.07	第5天		
							15	5~11	24.83		24.07	
							16	5~13	26.74		25.98	
							17	6~14	28.65		27.89	
							18	6~16	30.56		29.80	
							19	6~18	32.47		31.71	
							20	6~20	34.38		33.62	
							21	8~23	36.29		35.53	
							22	8~25	38.20		37.44	
							23	8~25	40.11		39.35	
RD-SWPA	S5M	A	H	W≤d×5	P	P	6~10	22.28	21.32	第5天		
							16	7~12	25.46		24.50	
							17	7~16	31.83		30.87	
							18	7~20	38.20		37.24	
							19	7~20	39.79		38.83	
							20	10~26	47.75		46.79	
							21	10~28	50.93		49.97	
							22	10~30	54.11		53.15	
							23	10~30	57.29		56.33	
							24	10~38	63.66		62.70	

型式	Type	齿数	P.D.	O.D.
RD-SBTMXL MXL型	Type	10	6.47	5.96
		11	7.11	6.61
		12	7.76	7.25
		13	8.41	7.90
		14	9.06	8.55
		15	9.70	9.19
		16	10.35	9.84
		17	11.00	10.49
		18	11.64	11.14
		19	12.29	11.78
RD-SBTXL XL型	Type	16	25.87	25.36
		18	29.11	28.60
		19	30.72	30.22
		20	32.34	31.83
		22	35.57	35.07
		24	38.81	38.30
		25	40.43	39.92
		26	42.04	41.53
		28	45.28	44.77
		30	48.51	48.00
RD-SBTS3M S3M型	Type	14	13.37	12.61
		15	14.32	13.56
		16	15.28	14.52
		18	17.19	16.43
		20	19.10	18.34
		22	21.01	20.25
		24	22.92	22.16
		25	23.87	23.11
		26	24.83	24.07
		28	26.74	25.98
RD-SBTS2M S2M型	Type	14	8.91	8.40
		15	9.55	9.04
		16	10.19	9.68
		18	11.46	10.95
		20	12.73	12.22
		22	14.01	13.50
		24	15.28	14.77
		25	15.92	15.41
		26	16.55	16.04
		28	17.83	17.32
RD-SBTS5M S5M型	Type	14	13.37	12.61
		15	14.32	13.56
		16	15.28	14.52
		18	17.19	16.43
		20	19.10	18.34
		22	21.01	20.25
		24	22.92	22.16
		25	23.87	23.11
		26	24.83	24.07
		28	26.74	25.98

Order 订货示例 **RD-SWPA20S5M** - **A** - **W50** - **P16** - **KC90-WMC40-WA20**

Alterations Code	变更止动螺丝角度	不铆接法兰	仅铆接单侧法兰	法兰切割	追加螺纹孔加工
Spec.	<p>将止动螺丝角度90°变更。 止动螺丝位于90°附近以避免开螺纹牙。</p>	<p>发货时不铆接法兰。(附带法兰)</p>	<p>发货时仅铆接单侧法兰。(附带1个法兰)</p>	<p>切割法兰, 降低高度。 FC: 指定单位0.5mm ④法兰外周未进行表面处理。</p>	<p>追加螺纹孔加工。 WMC ≥ M+3 WA ≥ M/2+3 WMC+WA ≤ W-(M/2+3) 指定方法 WMC20-WA5</p>

交货期 报价确定