

# 固定环 开口型/分离型

—带聚氨酯标准型—

Order 订货示例 **型式 (Type · D)**  
RDQFHRXAU 30

Type	材质	表面处理	附件
RDQFHRXAU	S45C	四氧化三铁保护膜	1个内六角螺栓(SCM435)
RDQFHRXAD	S45C	无电解镀镍	1个内六角螺栓(不锈钢)
RDQFHRXAS	SUS304	—	1个内六角螺栓(不锈钢)

  

Type	材质	表面处理	附件
RDQFHRXBU	S45C	四氧化三铁保护膜	2个内六角螺栓(SCM435)
RDQFHRXBD	S45C	无电解镀镍	2个内六角螺栓(不锈钢)
RDQFHRXBS	SUS304	—	2个内六角螺栓(不锈钢)

型式		B	D <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	t	M (粗牙螺纹)	d	H	C	X	(Z)	Y	(W)		
(开口型) RDQFHRXAU RDQFHRXAD RDQFHRXAS 带*符号的尺寸 仅限开口型	6	12	20	10	2	M4	4.5	7.5	0.5	6	6.5	4	1		
	8	18	30	15	3	M6	7	12	0.5	9	10	5	1.5		
	10		35											10	12.5
	12		40											11	12.5
	15		13											13	8
	16	13	13	8											
20	15	15	8												
(分离型) RDQFHRXBU RDQFHRXBD RDQFHRXBS	25	20	50	15	5	M6	7	12	1.0	18	18	10	2		
	30	55	20	20											
	*35	60	15	12	5	M6	7	12	1.0	23	21	12			
	*40	23	70	18	14	M8	9	14	1.0	26	23	13			
	*50	27	85	22	18	M10	11	18	1.0	32	28	16			

④SCD的D尺寸公差为+0.01~+0.08。



交货期



报价确定

# 固定环 开口型/分离型

—带聚氨酯紧凑型—

Order 订货示例 **型式 (1Type · 2D)** — **3B**  
RDQFHRYAU 30 — 10

Type	材质	表面处理	附件
RDQFHRYAU	S45C	四氧化三铁保护膜	1个内六角螺栓(SCM435)
RDQFHRYAD	S45C	无电解镀镍	1个内六角螺栓(不锈钢)
RDQFHRYAS	SUS304	—	1个内六角螺栓(不锈钢)

  

Type	材质	表面处理	附件
RDQFHRYBU	S45C	四氧化三铁保护膜	2个内六角螺栓(SCM435)
RDQFHRYBD	S45C	无电解镀镍	2个内六角螺栓(不锈钢)
RDQFHRYBS	SUS304	—	2个内六角螺栓(不锈钢)

型式		3B 选择	D <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	t	M (粗牙螺纹)	d	H	Y	X	(Z)	
(开口型) RDQFHRYAU RDQFHRYAD RDQFHRYAS	8	10	25	8	2	M3	3.4	6	5	8	9	
	10		30									10
	12		35									12
	16		40									13
(分离型) RDQFHRYBU RDQFHRYBD RDQFHRYBS	20	15	45	12	3	M5	5.5	9	6	12	12	
	25		50									15
	30		55									15
	35		60									15
	40		65									15

④紧凑性比较表

D	紧凑程度的差值		紧凑型		标准型	
	B (壁厚)	D <sub>1</sub> (外径)	B (壁厚)	D <sub>1</sub> (外径)	B (壁厚)	D <sub>1</sub> (外径)
8	-8	-5	10	25	18	30
10	-8	-5	10	30	18	35
12	-8	-10	10	30	18	40
16	-6	-5	12	35	18	40
20	-7	-5	13	40	20	45
25	-5	-5	15	45	20	50
30	-5	-5	15	50	20	55



交货期



报价确定